
2016年3月11日 北京考场 CCIE LAB 战报分享：

TS

一、

SW2 的 E0/0 下有 vlan 修剪，没有放行 vlan 12

二、

R17 的 ppp chap 认证，用户名和 R12 的配置不一致。R12 上为 username UberMarket_Spoke_R17

三、

R22 的 ospf 进程下，passive 了 E0/0 接口。

四、

1：R11、R12、R14 上边，eigrp 的 metric weight 没有设置对。

2：R12 的 eigrp 进程下设置了 offset-list

五、

1：R5 上的 bgp 配置，与 R4 的 iBGP 邻居没有 activate

2：R6 下 bgp 的 MED 属性设置错误，134 前缀的 metric 值没有调小。

六、

R25 的 bgp 没有通告 E0/0 的 IPv6 前缀。

七、

1：R15 域名条目顺序错误。

2：R18 的 ip nhrp nhs 配置错误，配成了 145.67.89.10

3：R19 的 S4/0 接口下有 acl 作用在 in 方向，没有放行 esp 包。

4：R107 配置有 ip domain timeout，traceroute 结果中域名显示为小写。

八、

1 : R7、R8 的 Ethernet0/0.125 没有配置 ip nat outside

2 : R3 的一条错误静态路由，123.5.5.5/32 的下一跳为 134.56.78.38

3 : R4、R6 之间的 ospf 链路成为了优选路径，旁路了 mpls 标签交换。

九、

错点：地址匹配错误：crypto isakmp key bancobank address 192.168.1.2

十、

错点：R23 没有启用 ip dns server

诊断：

老诊断

版本：

H1+

SW1 SW2 没有要求配置 vtp mode，预配中已经是 transparent

扫下方二维码入Q群【463904693】，获取最新最全战报信息

了解最新 TS 错点和预配（近期考试的伙伴不要错过噢~）

PS：群内有一群一起备考的战友哟~

一群人坚持比一个坚持更容易!!!



CCIE LAB 冲刺临门一脚

扫一扫二维码，加入该群。